

باکس به همراه منبع تغذیه برد آنتن UHF بتا

ویژگی ها

- ✓ قابل استفاده جهت تغذیه و باکس برد کنترل آنتن UHF
- ✓ تغذیه ورودی 220V_{AC}
- ✓ دارای محافظت خودکار از طریق فیوز و کلید پاور
- ✓ قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی در محدوده 11~14V_{DC} از طریق پتانسیومتر TR1
- ✓ ولتاژ خروجی پایدار
- ✓ دارای خروجی NO و NC رله قابل استفاده برای انواع قفل برقی
- ✓ قابلیت تنظیم زمان عملکرد رله از 0 تا 10 ثانیه از طریق پتانسیومتر TR2
- ✓ قابلیت تحریک رله از طریق شاسی فشاری
- ✓ قابلیت شارژ کردن باتری 12V/7A

مشخصات فنی

220Vac / 50Hz	ولتاژ ورودی
12V _{DC}	ولتاژ خروجی
5A	جریان خروجی
60W	توان خروجی
-20°C ~ +60°C	محدوده مجاز دمای محیط
≤ 90%	محدوده مجاز رطوبت محیط
374*262*67mm	ابعاد

نمای فنی و نحوه اتصال تجهیزات جانبی به منبع تغذیه

